

[www.spincoater.net](http://www.spincoater.net)

TEL: 82-2-868-8787(Rep)  
[www.spincoater.net](http://www.spincoater.net)


# SPINCOATER: ACE & TOP

## ◆ 超精密グラフィックスピンコター

- 実時間ステップ別データをグラフィックで確認
- コーティングデータの構築に最適
- 許容誤差 $\pm 1$ R.P.M実現
- 低価格、簡単な設計、低騒音、少振動
- 最大100プログラム100ステップ 入力可能
- 秒当3,000R.P.M加速、減速
- 急停止時位置制御機能完備
- 低速高速R.P.Mにも安定的でコーティング
- ユニット化で内外部A/S簡単




 東 亞 貿 易  
DONG AH TRADE CORP



TEL: 82-2-868-8787(Rep)  
www.spincoater.net

# SPINCOATER: ACE & TOP

1. ステップ別の進行状況を実時間グラフィックで確認できます。
2. 0また50から8,000R.P.Mまでスピードを自由に上げたり下げたりすることができます。(Speed R.P.M:Up&Down Free : 3,000/Sec)
3. 他の製品に比べていろいろな機能及び性能は優れていて価格もやすいです。
4. スピンコ-タ-の外形の高さを低く製造してGlove Boxの内に載せても容易に使えます。(高さ200mm)
5. 100ステップ、100プログラムを使いますので自由にご希望のデ-タが取れます。
6. デ-タの入力と操作が簡単ですのでスピンコ-タ-の動作を使用する時、初心者でも簡単に使えます。(デジタル方式)
7. スピンコ-タ-のボ-ルの掃除が易しくて簡単にすることができます。
8. スピンコ-タ-の安全装置: Vacuumの動作異常があるときやモ-タ-の過負荷時にはアラ-ム機能が作動するので使用者の安全を最優先に顧慮しました。
9. セッティングしたR.P.M 数値と実際回るR.P.Mを見ることが出来て回転精密度を毎瞬間確認することが出来ます。
10. スピンコ-タ-の専用の強力なモ-タ-とプログラムを連結してhigh R.P.Mも加速時間を最長30秒まで延長できて多様な材料を応用することができます
11. 位置制御機能があり、コーティングを終えた後、元の位置に戻ります。
12. 低速、高速のR.P.Mにも無理無く作動、安定的にコーティングをすることができます。
13. 製品構成のユニット化実現で故障がほとんどなく、もし故障が発生した場合はA/Sが簡単です。  
(A/S 3日以内、内外部装置ユニット化実現)
14. オプション: ディスペンサ-



TEL: 82-2-868-8787(Rep)  
www.spincoater.net

# SPINCOATER: ACE & TOP

## High Precision spin coating systems

### Specification (Spin Coater: ACE-200)


Wafer size(Max)	0.2~4 inch diameter
Bowl size	235m/m
Bowl material	SUS or P.P
Special DC Motor	U P& Down free
Step	100
Memory storage	100 program
Rotation Speed	0 to 50~ 8,000 rpm
Hold Time	1~999sec
Accuracy	±1 R.P.M
Acceleration, deceleration free	3,000 R.P.M/sec
Graphic Function	Real time for steps Graphic representation
Power Input	AC 220V, 50/60 Hz
Vacuum Input	-450~ -650mmHg (6mm ID/ 8mm OD)
Display	LCD (back Light)
System Controller	Micom control(Digital)
Dimension (W x D x H)	(320 x 420 x 240 mm)

### Specification (Spin Coter: TOP-8)

Wafer size(Max)	Piece to 8 inch diameter
Bowl size	360m/m
Bowl material	SUS or P.P
Special DC Motor	UP & Down free(very strong motor)
Step	100
Memory storage	100 program
Rotation Speed	0 to 50~ 6,000 rpm
Hold Time	1~999sec
Accuracy	±1 R.P.M
Acceleration, deceleration free	3,000 R.P.M/sec
Graphic Function	Real time for steps Graphic representation
Power Input	AC 220V, 50/60 Hz
Vacuum Input	-450~ -650mmHg (6mm ID/ 8mm OD)
Display	LCD (back Light)
System Controller	Micom control(Digital)
Dimension (W x D x H)	(440 x 540 x 320 mm)

The above spin coater is Glove Box Type to best spin coater  
Best seller Spin Coater for Global

 東亞貿易  
DONG AH TRADE CORP



TEL: 82-2-868-8787(Rep)  
www.spincoater.net